

INSTALLATION DU MATERIEL CB5.2 sur TITAN 360

ETAPE 1 - Démontez la façade.

Prenez les clés qui vous ont été fournies avec votre automate (3 jeux de 2 clés ont habituellement été donnés). Ouvrir le **panneau latéral droit** face machine .

Répérer le **boulons de serrage** qui maintient la façade et le **dévisser** avec votre clés de '10.

Déconnecter le câble du **lecteur CB** (câble multicolore) sur le terminal bancaire (prise X21) et le câble du **clavier CB** (câble gris) prise X3.

Désolidariser **la façade** latérale grise retournée la et poser la à plat sur le rebord du cadre inox. **FIN DE L'ETAPE 1.**

ETAPE 2 - Changement des éléments CB5.2.

Dévisser le **lecteur CB** à l'aide de votre clés de '5.5 et sortez le de son logement, pour finir **remplacez le** par le nouveau lecteur sécurisé EMV CB5.2.

Dévisser le **clavier CB** à l'aide de la clé de '7 et sortez le de son logement, de la même manière que le lecteur CB **remplacez le** par le nouveau clavier sécurisé CB5.2. **FIN DE L'ETAPE 2.**

ETAPE 3 - Remonter la façade.

Remplace **la façade** dans son logement et revisser l'écrou de serrage.
Reconnecter **les câbles** du lecteur et clavier CB5.2 sur le terminal bancaire.

ATTENTION : Afin que le câble clavier ne soit arraché par le mouvement du tambour, il est IMPERATIF de l'attacher soit en remettant un serflex en remplacement de celui que vous avez sectionné soit en l'attachant à l'aide d'un élastique.